

SWISSCLIC PANEL

Utilização

Revestimento de paredes e tectos

Classificação técnica

Tecto: Componente de parede grossa / kit de tecto suspenso para instalação interior em edifícios (EN 13964).

Parede: Painéis à base de madeira para uso interno como componentes não portadores de carga em áreas secas (EN 13986).



Especificações técnicas

		Unidade	Norma
Tipo	PANEL-A+ (Acústica)		
Placa de apoio	SWISSHDF-A		
Superfície	Revestimento com melamina		EN 14322
Absorvente	SWISS ABSORBER		EN 13171
Unidade de embalagem	8 2.064 m ²	pcs/caixa	
Espessura nominal	10	mm	EN 13964
Comprimento	1380	mm	EN 13964
Largura	187	mm	EN 13964
Condições de stress do tecto suspenso Durabilidade	Clase A		EN 13964
Resistência à flexão	Sem carga		EN 13964
Emissões de formaldeído	≤ 0.03	ppm	EN 717-1
Libertação de amianto	Sem conteúdo de amianto		EN 13964
Reação ao fogo	B-s2, d0		EN 13501-1
Absorção sonora (E-200) α_w	ELEGANT 0.80 CREATIVE 0.75 com SWISS ABSORBER		EN ISO 354

Toleranzen

Espessura	± 0.6	mm	EN 13964
Comprimento	± 1.5	mm	EN 13964
Largura	± 0.2	mm	EN 13964
Perpendicularidade	1/500		EN 13964
Planeza	1/300		EN 13964

Dados ecológicos (SIA 493)

Energia renovável > 90 % | madeira 80-85 % | cola MUF 20-24 % | Retardador de chamas 7 % | madeira suíça de pinho proveniente de desbaste e restos de serração | não contém madeira velha | sem cloretos nem biocidas na madeira | possibilidade de reciclagem térmica.